

# DEJA UNA IMPRESIÓN DURADERA MÁS POTENCIA PARA UN MARCADO PERFECTO

## ¡ON TOP!

De forma opcional, la práctica **placa de marcado**, que se coloca directamente sobre el equipo, le ofrece el espacio óptimo y la flexibilidad necesaria para realizar **marcados de gran formato**.



## BYMAT 2030 MS

**6 veces más** potente que nuestro modelo probado 1030 MS

Manejo cómodo mediante **pantalla táctil**

**Regulación de tensión** para resultados siempre brillantes y limpios

## MALETÍN DE MARCADO

El accesorio ideal para un marcado profesional y exitoso.

MUST  
HAVE



Con el 2030 MS, BYMAT presenta un equipo de marcado de primera categoría. Es seis veces más potente que el modelo probado 1030 MS y permite realizar marcados de logotipos y textos en gran formato con la máxima calidad. Gracias a la regulación de tensión integrada, el 2030 MS garantiza siempre resultados limpios y precisos.

Con accesorios opcionales, el equipo se vuelve aún más versátil: la exclusiva placa de marcado amplía las posibilidades de uso, mientras que el futuro soporte en "V" permitirá un marcado cómodo en tubos y otros materiales redondos.

**BYMAT®**  
Stainless Steel Cleaning and Embossing Machines

Neusser Straße 106  
D-41363 Jüchen  
Fon: +49 (0) 2165 8728-0

mail: [info@bymat.de](mailto:info@bymat.de)  
web: [www.bymat.de](http://www.bymat.de)  
follow us on:  

Reservado el derecho a cambios técnicos y a posibles errores. Las ilustraciones pueden diferir. Edición: 08/2025

# NUESTRA NUEVA LÍNEA PARA SU ÉXITO

LIMPIAR  
PULIR  
MARCAR





# LOS NUEVOS EN LA GAMA



## NUEVA TECNOLOGÍA EN UN DISEÑO PROBADO.

Con la tecnología inverter de 500 Hz, nuestros equipos ofrecen el máximo rendimiento y movilidad: robustos, duraderos y sin concesiones.

# NUEVO – POTENTE – AMPLIABLE



## AMPLIACIÓN PROGRESIVA

Todos los modelos pueden ampliarse gradualmente hasta 3840 AV.



## FUNCIÓN BOOSTER

Más potencia al instante: la nueva función Booster disponible desde el modelo 9020.

### VENTAJAS DE UN VISTAZO

- Modular y ampliable de forma continua
- Nueva función Booster a partir del modelo 9020 RS
- Tecnología inverter de 500 Hz
- Regulación continua de la tensión constante
- Manejo con un solo botón en varios idiomas
- Menú con pantalla a color
- 100 % de ciclo de trabajo
- Conexión para bomba de suministro de electrolito

### POTENCIA PARA CORDONES DE SOLDADURA

Gracias a la tecnología inverter de 500 Hz de última generación, nuestros nuevos equipos combinan el máximo rendimiento con la mayor movilidad. Construidos de forma robusta y desarrollados para las exigencias más extremas, garantizan un ciclo de trabajo del 100 % – sin compromisos.

El manejo nunca ha sido tan sencillo: basta con un solo botón. A partir del modelo 9020 RS, el práctico Booster aporta aún más potencia con solo pulsar un botón.

La construcción modular le permite mantenerse flexible: ampliable en cualquier momento y compatible con la reconocida bomba electrolítica BYMAT.

### APLICACIONES

Limpieza y pulido de cordones de soldadura TIG/WIG y MIG/MAG con cepillo de fibra de carbono de alto rendimiento

Marcado oscuro

Marcado claro (similar a un grabado)

Galvanizado

Limpieza de superficies con el Surface Cleaner\*

\*aplicable a 9020, 9030, 9040



## BYMAT 9010 RS

### DATOS TÉCNICOS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Tensión primaria    | 100-240 V 50-60 HZ         |
| Tensión secundaria  | 4-26 V AC/ 4-26 V DC, 67 A |
| Potencia            | 960 VA                     |
| Dimensiones (LxAxH) | 385 x 163 x 305 mm         |
| Peso                | 8.5 kg                     |



## BYMAT 9020 RS

### DATOS TÉCNICOS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Tensión primaria    | 100-240 V 50-60 HZ         |
| Tensión secundaria  | 4-26 V AC/ 4-26 V DC, 67 A |
| Potencia            | 1920 VA                    |
| Dimensiones (LxAxH) | 385 x 163 x 305 mm         |
| Peso                | 10.5 kg                    |



## BYMAT 9030 RS

### DATOS TÉCNICOS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Tensión primaria    | 100-240 V 50-60 HZ         |
| Tensión secundaria  | 4-26 V AC/ 4-26 V DC, 67 A |
| Potencia            | 2880 VA                    |
| Dimensiones (LxAxH) | 385 x 175 x 318 mm         |
| Peso                | 12.5 kg                    |



## BYMAT 9040 RS

### DATOS TÉCNICOS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Tensión primaria    | 100-240 V 50-60 HZ         |
| Tensión secundaria  | 4-26 V AC/ 4-26 V DC, 67 A |
| Potencia            | 3840 VA                    |
| Dimensiones (LxAxH) | 385 x 175 x 318 mm         |
| Peso                | 14.5 kg                    |