

Neutralyt

Orange eingefärbtes Produkt zum Neutralisieren der zuvor behandelten Edelstahloberfläche.

EINSATZBEREICH

Entfernen von Säureresten auf der mit Elektrolyt kontaminierten Edelstahloberfläche.
Eine metallisch/chemisch reine Oberfläche im Applikationsbereich wird erzielt.

ANWENDUNG

Mit einer Sprühflasche das Produkt auf die zuvor gereinigte und/oder polierte Edelstahloberfläche aufsprühen und mit einem fusselfreien Tuch abwischen. Anschließend mit kaltem VE-Wasser spülen, bis das ablaufende Spülwasser neutral ist (mit Indikatorpapier überprüfen).

ERGIEBIGKEIT

Ca. 100 laufende Meter Schweißnaht pro 1 Liter Neutralyt.
Abhängig von Zustand und Abmessung der zu behandelnden Edelstahloberfläche.

EINWIRKZEIT

Keine Einwirkzeit; die Neutralisation findet unmittelbar statt.

NACHBEHANDLUNG

Es ist keine Nachbehandlung erforderlich.
Zur späteren Pflege die Edelstahloberfläche mit BYMAT Edelstahl Pflegespray (Art.-Nr. 5400 PO) behandeln.

ENTSORGUNG

Produkt sowie Spülwässer nicht in Kanalisation gelangen lassen!
Produkt sowie Spülwässer sind entsorgungspflichtig (Sondermüll).
Aufbereitung über Neutralisationsanlage, oder Entsorgung durch zugelassenes Unternehmen.
Örtliche Vorschriften beachten!

HINWEISE

Wässrige Lösung.
Sicherheitshinweise und Ratschläge aus EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

ANGABEN ZUM TRANSPORT

Dieses Produkt ist nicht für den Verkehr geregelt (ADR/RID, IMDG, IATA)

GEBINDEGRÖSSEN

Kunststoffflasche 500 ml	Artikel-Nr.: 2215 NT
Kunststoffflasche 1 Liter	Artikel-Nr.: 2211 NT
Kunststoffkanister 5 Liter	Artikel-Nr.: 2250 NT