

PLUG AND PLAY

POSTE DE TRAVAIL IDEAL POUR TOUS LES
TRAITEMENTS ELECTROCHIMIQUES DE L'INOX

BYMAT® PICKLINGTABLE



TABLE DE DÉCAPAGE AUTONOME



BYMAT GmbH

Neusser Straße 106
41363 Jüchen (Allemagne)
Tél.: +49 (0) 21 65 / 87 28-0
info@bymat.de www.bymat.de

PICKLINGTABLE XL

LA PICKLE DES SOLUTIONS MODULES DE DÉ

Très grande surface de travail 1.545 x 800 mm

Dimensions extérieures: 1.790 x 898 x 1.180 mm (LxPxH), hauteur de travail : 980 mm

(Modèle standard sans bras d'aspiration)

Modèle 1

Équipement de base avec le porte-rouleau de papier essuie-tout, la connexion électrique avec interrupteur principal et arrêt d'urgence pour les équipements.

Référence : 8050 PT

Modèle 2

Équipement de base, le porte-rouleau de papier essuie-tout, la connexion électrique avec l'interrupteur principal et l'arrêt d'urgence pour les équipements et le système d'extraction avec bras d'aspiration articulé.

Référence : 8051 PT

Modèle 3

Équipement de base, le porte-rouleau de papier essuie-tout, la connexion électrique avec interrupteur principal et arrêt d'urgence pour les équipements et le système d'extraction avec bras d'aspiration articulé, le poste de décapage et de polissage 1140 RS, la mallette de mise en service, la pompe d'alimentation automatique en électrolyte 1200 EP, la torche de 4 mètres et 5 litres d'électrolyte C+.

Référence : 8053 PT

✗ GRANDE SURFACE

✗ ÉTAGÈRES DE RA
POUR L'ÉQUIPEM

✗ SURFACE DE TRA
RELIÉE À LA MAS

✗ ECRAN DE PROTE
LES ÉCLABOUSSU

✗ BIDON DE RÉCUP
DES EFFLUENTS



Modèle d'illustration

PICKLINGTABLE L

CONCEPTUELLES

DÉVELOPPEMENT

PICKLINGTABLE L

Compatible
avec tous
les appareils
BYMAT

DE TRAVAIL

NGEMENT
MENT

VAIL
SE

ECTION CONTRE
URES

OPÉRATION

Grande surface de travail 1.150 x 650 mm

Dimensions extérieures : 1.410 x 700 x 1.180 mm (LxPxH) : hauteur de travail : 980 mm

Référence : 8070 PT

Equipement de base, la mise à la masse intégrée, le bidon de récupération des effluents, le rouleau de papier essuie-tout, divers supports et étagères.

La table de décapage L est le modèle standard qui offre les principales fonctions. Elle peut être équipée de tous les appareils de décapage BYMAT.

En option, un système d'aspiration mobile est également disponible.



Modèle d'illustration

BYMAT®

PICKLINGTABLE

Les principaux avantages de la PICKLINGTABLE



PROPRETÉ

L'électrolyte usagé et les eaux de rinçage s'écoulent dans un bidon spécifique.



CONFORT

Les accessoires nécessaires et l'électrolyte sont toujours à portée de main.



COMPATIBILITÉ

Toute la gamme des appareils et accessoires BYMAT peut être utilisée.



POUR VOTRE PRODUCTION EN SÉRIE

Possibilité de raccorder un robot



FAIBLE ENCOMBREMENT



SÉCURITÉ

Protection contre les éclaboussures sur 3 côtés, plan de travail ergonomique, système d'aspiration des vapeurs chimiques avec filtre à charbon actif (intégré ou en option), commandes centralisées (modèle XL)



COMMANDER MAINTENANT
www.bymat.de



BYMAT GmbH

Neusser Straße 106
41363 Jüchen (Allemagne)
Tel.: +49 (0) 21 65 / 87 28-0
info@bymat.de www.bymat.de