

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet eller blandingen og af virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Rustfrit stålbeskyttelsesspray

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser

Industriel anvendelse
Kommerciel anvendelse

Anvendelsesområde

Anvendelser, der ikke anbefales

Beskyttelsesspray til alle metalliske overflader
Må ikke anvendes på produkter, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer.

1.3 Oplysninger om leverandøren, der leverer sikkerhedsdatabladet

BYMAT GmbH
Neusser Straße 106
D-41363 Jüchen
info@bymat.de
+49 (0) 2165 8728-0

Kompetent person ansvarlig for sikkerhedsdatabladet:
E-mail (kvalificeret person)

Björn Byhahn
info@bymat.de

1.4 Nødnummer

+49 (0) 2165 8728-0

AFSNIT 2: Potentielle farer

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

sektion	fareklasse	fareklasse og kategori	fare advarsel
2.3	aerosols	aerosol 1	H222, H229

Bemærkninger

Fuld tekst af forkortelser i AFSNIT 16

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Signalord

Piktogrammer

GHS02

Fareadvarsler

H222
H229

Ekstremt brandfarlig aerosol.
Beholderen er under tryk: kan sprænge, hvis den opvarmes.



Sikkerhedsinstruktioner

ioner

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Sprøjt ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261 Undgå indånding af aerosoler.
P271 Må kun anvendes udendørs eller i godt ventilerede områder.
P312 Hvis du føler dig utilpas, skal du kontakte GIFTINFORMATIONSCENTRET/lægen.
P410+P412 Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.
P501 Bortskaf indholdet/holderen i overensstemmelse med nationale regler.

2.3 Andre farer

Rustfri stålbeskyttelsesspray
Oprettet den: 4. september 2015

Revideret den: 22. oktober 2025
Versionsnummer: 6.0

Resultater af PBT- og vPvB-vurderingen

Denne blanding indeholder ikke stoffer, der er vurderet som PBT- eller vPvB-stoffer.

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke hormonforstyrrende stoffer (ED) i en koncentration på $\geq 0,1$ %.

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding).

3.2 Blandinger

Beskrivelse af blandingen

Blanding af nedenstående stoffer med ikke-farlige tilsætningsstoffer

stofnavn	identifikator	vægtprocent	GHS-klassificering	piktogrammer
Paraffinum Perliquidum	CAS-nr. 8042-47-5 EF-nr. 232-455-8 REACH-reg.nr. 01-2119487078- 27-xxxx	50 – < 75	Asp. Tox. 1 / H304	
Butan	CAS-nr. 106-97-8 EF-nr. 203-448-7 REACH-reg. nr. 01-2119474691- 32-xxxx	10 – < 25	Flam. Gas 1A / H220 Press. Gas L / H280	
Propan	CAS-nr. 74-98-6 EF-nr. 200-827-9 REACH-reg. nr. 01-2119486944- 21-xxxx	5 – < 10	Flam. Gas 1A / H220 Press. Gas C / H280	

substance name	Specific concentration limits			
Paraffinum Perliquidum	-	-	>5 mg/l/4h	

3.3 Kommentarer

Fuld tekst af forkortelser i AFSNIT 16.

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle kommentarer

Lad ikke de berørte personer være uden opsyn. Fjern ulykkesofrene fra farezonen. Hold de berørte personer rolige, dæk dem til og hold dem varme. Fjern straks forurenet, gennemvædet tøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer, eller hvis der er tvivl. Hvis personen er bevidstløs, skal vedkommende placeres i aflåst sideleje, og der må ikke gives noget gennem munden.

Efter indånding

I tilfælde af uregelmæssig vejtrækning eller åndedrætsstop skal du straks søge lægehjælp og iværksætte førstehjælpsforanstaltninger. Sørg for frisk luft.

Efter kontakt med huden

Vask med rigeligt sæbe og vand.

Efter kontakt med øjnene

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Hold øjenlågene åbne og skyl grundigt med rent, rindende vand i mindst 10 minutter.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis den tilskadekomne er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning.

Rustfri stålbeskyttelsesspray
Oprettet den: 4. september 2015

Revideret den: 22. oktober 2025
Versionsnummer: 6.0

- 4.2 Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger**
Der er ikke kendt nogen symptomer eller virkninger til dato.
- 4.3 Indikationer for øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling**
Ingen

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

- 5.1 Slukningsmiddel**
Egnede slukningsmidler
Sprøjtevand. BC-pulver.
- Uegnede slukningsmidler**
Vand i fuld stråle.
- 5.2 Særlige farer, der skyldes stoffet eller blandingen**
Utilstrækkelig ventilation og/eller brug kan resultere i dannelse af eksplosive/letantændelige damp/luftblandinger.
- Farlige forbrændingsprodukter**
Kulilte (CO). Kuldioxid (CO₂).
- 5.3 Brandbekæmpelsesinstruktioner**
Indånd ikke eksplosions- og brandgasser. Tilpas slukningsforanstaltningerne til omgivelserne. Lad ikke slukningsvand løbe ud i afløb og vandløb. Opbevar forurenede slukningsvand separat. Bekæmp branden med standardforholdsregler fra en sikker afstand.

AFSNIT 6: Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

- 6.1 Personale, der ikke er uddannet til nødsituationer**
Få folk i sikkerhed.
- Redningstjenester**
Der skal bæres åndedrætsværn, når man udsættes for dampe, støv, aerosoler og gasser. Undgå udledning til kloak, overfladevand og grundvand. Opbevar og bortskaf forurenede vaskevand.
- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**
- 6.3 Metoder og materialer til opbevaring og rengøring**
Tips til at forhindre spredning af spildte materialer
Dæk kloakker til.
Yderligere oplysninger om spild og udslip
Bortskaf i egnede beholdere. Ventiler det berørte område.
- 6.4 Henvisning til andre afsnit**
Farlige forbrændingsprodukter: se afsnit 5 Personligt beskyttelsesudstyr: se afsnit 8. Uforenelige materialer: se afsnit 10.
Oplysninger om bortskaffelse: se afsnit 13.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1 Beskyttelsesforanstaltninger for sikker håndtering**
Anbefalinger
Foranstaltninger til forebyggelse af brand og dannelse af aerosoler og støv
Brug lokal og generel ventilation. Træf foranstaltninger mod elektrostatiske udladninger. Brug kun i godt ventilerede områder. Jord beholderen og det udstyr, der skal fyldes.
- Oplysninger om generel hygiejne på arbejdspladsen**
Vask hænder efter brug. Spis, drik eller ryg ikke i områder, hvor der udføres arbejde. Fjern forurenede tøj og beskyttelsesudstyr, inden du går ind i områder, hvor der indtages mad. Opbevar ikke mad og drikkevarer sammen med kemikalier. Brug ikke beholdere, der normalt er beregnet til opbevaring af fødevarer, til kemikalier. Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.
- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring under hensyntagen til uforenelighed**
Risici af følgende art
Opbevaringsklasse (STC)
2 B
- Farer som følge af brandbarhed**
Sprøjt ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Beskyt mod sollys.
- Overvejelse af andre oplysninger**
• Egnede emballage
Der må kun anvendes godkendt emballage (f.eks. i overensstemmelse med ADR).
- 7.3 Specifikke endelige anvendelser**
Der foreligger ikke yderligere relevante oplysninger.

Rustfri stålbeskyttelsesspray
Oprettet den: 4. september 2015

Revideret den: 22. oktober 2025
Versionsnummer: 6.0

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse

8.1 Parametre, der skal overvåges Nationale grænseværdier

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (grænseværdier på arbejdspladsen)								
land	stof	Sags nummer	Identificere	TVA [ppm]	TVA [mg/m ³]	STV [ppm]	STV [mg/m ³]	kilde
DE	Butan	106-97-8	OEL	1.000	2.400	4.000	9.600	TRGS 900
DE	Propan	74-98-6	OEL	1.000	1.800	4.000	7.200	TRGS 900
DE	Hvid mineralolie (petroleum)	8042-47-5	OEL		5		20	TRGS 900
DE	Hvid olie, farmaceutisk	8042-47-5	MAK		5		20	DFG

Bemærkning

STV Kortvarig værdi (grænseværdi for kortvarig eksponering): Grænseværdi, der ikke må overskrides, baseret på en varighed på 15 minutter (medmindre andet er angivet)

TVA Tidsvægtet gennemsnit (grænseværdi for langvarig eksponering): Tidsvægtet gennemsnit, målt eller beregnet for en referenceperiode på otte timer (medmindre andet er angivet)

Relevante DNEL/DMEL/PNEC og andre tærskelværdier Relevante DNEL'er for blandingens bestanddele

Relevante DNEL-værdier for bestanddele						
stof navn	sags nummer	slut punkt	tærskel værdi	beskyttelsesmål, eksponeringsvej	anvendelse i	eksponeringstid
Paraffinum Perliquidum	8042-47-5	DNEL	164,6 mg/m ³	Menneske, indånding	Medarbejdere (industri)	Kroniske - systemiske virkninger
Paraffinum Perliquidum	8042-47-5	DNEL	217,1 mg/kg KG/day	Menneskelig, dermal	Medarbejdere (industri)	Kroniske - systemiske virkninger

8.2 Eksponeringsgrænser og overvågning Egnede tekniske kontrolanordninger Generel ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personligt beskyttelsesudstyr)

Øjen-/ansigtsbeskyttelse

Undgå sprøjt i øjnene. Brug om nødvendigt tæt tilsluttende beskyttelsesbriller.

Hudbeskyttelse

Håndbeskyttelse

Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, der er testet i henhold til EN 374, er egnede.

Materialetype

NR: Naturgummi, latex.

Andre beskyttelsesforanstaltninger

Lad huden komme sig i hvileperioder. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende cremer/salver) anbefales.

Vask hænderne grundigt efter brug.

Åndedrætsbeskyttelse

Arbejd om muligt udendørs eller i godt ventilerede områder. Brug åndedrætsværn, hvis ventilationen er utilstrækkelig. Type: A-P2 (kombinationsfilter til partikler og organiske gasser og dampe, identifikationsfarve: brun/hvid).

Begrænsning og overvågning af miljøeksponering

Brug egnede beholdere for at forhindre forurening af miljøet. Undgå udledning til kloaksystemet eller til overfladevand og grundvand.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Aerosol (spray)

Farve

Farveløs

Rustfri stålbeskyttelsesspray
Oprettet den: 4. september 2015

Revideret den: 22. oktober 2025
Versionsnummer: 6.0

Lugt	Lugtfri
Smeltepunkt/frysepunkt	Ikke relevant, da det er en aerosol.
Kogepunkt og kogepunktsinterval	Ikke relevant, da det er en aerosol.
Brændbarhed (fast stof, gasform)	Brandfarlig aerosol i henhold til GHS-kriterier
Eksplodingsgrænser	5 Vol.-% - 15 Vol.-%
Flammepunkt	Ikke relevant, da det er en aerosol. *
Selvantændelsestemperatur	Ikke relevant, da det er en aerosol.
Nedbrydningstemperatur	Ikke relevant
Viskositet	Ikke relevant (aerosol)
Vandopløselighed	Uopløselig

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (logværdi)	Ikke relevant (blanding)
Damptryk	3,8 bar ved 20 °C 6,8 bar ved 50 °C
Densitet	0,74 g/ml ved 20 °C (Beregnet værdi)
Partikelegenskaber	Ikke relevant, da det er en aerosol. *

9.2 Andre oplysninger

* Den færdige blanding i trykbeholderen opstår først, efter at trykgassen er tilsat. Nogle specifikationer kan derfor ikke måles i en hermetisk lukket trykbeholder.

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet**
Vedrørende uforenelighed: se nedenfor "Forhold, der skal undgås" og "Uforenelige materialer". Blandingen indeholder reaktive stoffer. Brandfare.
- 10.2 Kemisk stabilitet**
Se nedenfor "Forhold, der skal undgås".
- 10.3 Mulighed for farlige reaktioner**
Der er ikke kendt nogen farlige reaktioner.
- 10.4 Forhold, der skal undgås**
Sprøjt ikke på åben ild eller andre antændelseskilder. Beskyt mod varme.
Oplysninger om forebyggelse af brand eller eksplosioner
Beskyt mod sollys.
Fysiske belastningsfaktorer, der kan føre til en farlig situation og derfor bør undgås
Høje temperaturer.
- 10.5 Uforenelige materialer**
Oxidationsmiddel.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**
Der er ikke kendskab til nogen rimeligt forudsigelige farlige nedbrydningsprodukter, der opstår under brug, opbevaring, spild eller opvarmning. Farlige forbrændingsprodukter: se afsnit 5.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om fareklasser i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
Der foreligger ingen testdata for den komplette blanding.
Klassificeringsprocedure
Proceduren for klassificering af blandingen er baseret på blandingens komponenter (additivitetsformel).
Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)
Akut toksicitet
Ikke klassificeret som akut giftig.

Anslået akut toksicitet (ATE) for komponenter			
stofnavn	CAS-nr.		
Paraffinum Perliquidum	8042-47-5		>5 mg/l/4h

Ætsende/irriterende virkning på huden

Ikke klassificeret som ætsende/irriterende for huden.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret som alvorligt skadelig for øjnene eller irriterende for øjnene.

Overfølsomhed i luftvejene eller huden

Ikke klassificeret som allergen ved indånding eller hudkontakt.

Mutagenicitet i kønsceller

Ikke klassificeret som mutagen for kønsceller (mutagen).

Kræftfremkaldende virkning

Ikke klassificeret som kræftfremkaldende.

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret som reproduktionstoksisk.

• Specifik målorganstoksicitet efter enkelt eksponering

Ikke klassificeret som specifikt toksisk for målorganer (enkelt eksponering).

• Specifik målorganstoksicitet efter gentagen eksponering

Ikke klassificeret som specifikt målorganstoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Ikke klassificeret som farligt ved indånding.

11.2 Oplysninger om andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Bekendtgørelse om anlæg til håndtering af vandfarligt stof (AwSV): WGK (Tyskland) 1, let vandfarligt

12.2 Persistens og nedbrydelighed

De relevante stoffer i blandingen er let biologisk nedbrydelige.

12.3 Biologisk nedbrydelighed

Der foreligger ingen data.

12.4 Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen data.

12.5 Mobilitet i jorden

Indeholder ikke PBT/vPvB-stoffer i en koncentration på $\geq 0,1$ %.

12.6 Resultater af PBT- og vPvB-vurderingen

Indeholder ikke hormonforstyrrende stoffer (ED) i en koncentration på $\geq 0,1$ %.

12.7 Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen data.

Andre skadelige virkninger

AFSNIT 13: Overvejelser vedrørende bortskaffelse

13.1 Affaldsbehandlingsproces

Oplysninger vedrørende bortskaffelse via spildevand

Må ikke udledes i kloakken. Undgå udledning i miljøet. Indhent særlige instruktioner/se sikkerhedsdatabladet.

Affaldsbehandling af beholdere/emballage

Dette er farligt affald; kun godkendt emballage (f.eks. i overensstemmelse med ADR) må anvendes. Helt tom emballage kan genanvendes. Forurenede emballage skal behandles på samme måde som selve stoffet.

Relevant lovgivning om affald

Affaldsliste

15 01 04 Metalemballage

15 01 10 Emballage, der indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer

16 05 04 Gasser i trykbeholdere, der indeholder farlige stoffer (herunder haloner)

Kommentarer

Overhold de relevante nationale eller regionale regler. Affaldet skal sorteres, så det kan behandles separat af kommunale eller nationale affaldsbortskaffelsesanlæg.

Rustfri stålbeskyttelsesspray
Oprettet den: 4. september 2015

Revideret den: 22. oktober 2025
Versionsnummer: 6.0

AFSNIT 14: Transportoplysninger

- | | | |
|------|---|---|
| 14.1 | UN-nummer eller ID-nummer
ADR/RID/ADN
IMDG-kode
ICAO-TI | UN 1950
UN 1950
UN 1950 |
| 14.2 | Korrekt UN-transportbetegnelse
ADR/RID/ADN
IMDG-kode
ICAO-TI | TRYKBEHOLDERE TIL GAS
AEROSOLER
Aerosoler, brandfarlige |
| 14.3 | Transportfareklasser
ADR/RID/ADN
IMDG-kode
ICAO-TI | 2
(2.1)
2.1
2.1 |
| 14.4 | Emballagegruppe | Ikke klassificeret |
| 14.5 | Miljøfarer | Ikke miljøfarligt i henhold til reglerne for farligt gods |
| 14.6 | Særlige forholdsregler for brugeren
Reglerne for farligt gods (ADR) skal også overholdes på virksomhedens område.
Transport af bulkgoods ad søvejen i overensstemmelse med IMO-instrumenter | |
| 14.7 | Godset transporteres ikke som bulkgoods. | |

Oplysninger i overensstemmelse med de enkelte FN-modelbestemmelser	
Transport af farligt gods ad vej, jernbane eller indre vandveje (ADR/RID/ADN)	Yderligere oplysninger
Klassifikationskode	5F
Fareetiket	2.1



Særlige bestemmelser (SV)	190, 327, 344, 625	
Fritagede mængder (EQ)	E0	
Begrænsede mængder (LQ)	1 L	
Salgsfremmende kategori (BK)	2	
Tunnelbegrænsningskode (TBC)	D	
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG)		Yderligere oplysninger
Havforurenende stof		
Fareetiket	2.1	



Særlige bestemmelser (SV)	63, 190, 277, 327, 344, 381, 959	
Fritagede mængder (EQ)	E0	
Begrænsede mængder (LQ)	1L	
EmS	F-D, S-U	
Stuvningskategori	-	
Den Internationale Civile Luftfartsorganisation (ICAO-IATA/DGR)		Yderligere oplysninger
Farlige mærker	2.1	



Særlige bestemmelser (SV)	A145, A167
Fritagede mængder (EQ)	E0
Begrænsede mængder (LQ)	30 kg

AFSNIT 15: Juridiske bestemmelser

15.1 Bestemmelser om sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse/specifikke lovbestemmelser for stoffet eller blandingen

Relevante bestemmelser i Den Europæiske Union (EU)

Liste over stoffer, der er underlagt godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

Ingen komponenter er angivet

Direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet)

VOC-indhold

32 %

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

Ingen komponenter er angivet

Forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

Ingen komponenter er angivet

Vandrammedirektivet (WFD)

Liste over forurenende stoffer (WRR)

stofnavn	CAS-nr.	opført i	kommentarer
Butan		A)	

Forklaring

a) Ikke-udtømmende liste over de vigtigste forurenende stoffer

Forordning om persistente organiske miljøgifte (POP)

Ingen komponenter er angivet

Nationale bestemmelser (Tyskland)

Forordning om anlæg til håndtering af vandfarligt stof (AwSV)

Vandfareklasse (WGK)

1 (let farligt for vand)

Tekniske retningslinjer for luftforureningskontrol (Tyskland)

Nummer	stofgruppe	klasse	koncentration	massestrøm	masse koncentration	bemærkning
5.2.5	organiske stoffer		≥ 25 wt. %	0,5 kg/h	50 mg/m³	3)

Bemærkning

3) Massestrømmen på 0,50 kg/h eller massekoncentrationen på 50 mg/m³, hver angivet som total kulstof, må ikke overskrides i alt (undtagen for støvagtige organiske stoffer).

Opbevaring af farlige stoffer i transportable beholdere (TRGS 510) (Tyskland)

Opbevaringsklasse (STC)

2 B (aerosoldåser eller lightere)

Nationale registre

Land	bibliotek	status
EU	REACH-forordningen	Alle ingredienser er angivet.

Forklaring

REACH-forordningen REACH-registrerede stoffer

15.2

Sikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget sikkerhedsvurderinger af stofferne i denne blanding.

AFSNIT 16: Andre oplysninger

16.1 Ændringer (revideret sikkerhedsdatablad)

Afsnit	forrige indtastning (tekst/værdi)	nuværende indtastning (tekst/værdi)	Sikkerhedsrelateret
2.3	Hormonforstyrrende egenskaber: Indeholder ikke hormonforstyrrende stoffer (EDC) i koncentrationer på ≥ 0,1 %.	Hormonforstyrrende egenskaber: Indeholder ikke hormonforstyrrende stoffer (ED) i koncentrationer på ≥ 0,1 %.	ja

16.2 Forkortelser og akronymer

ADN	Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways).
ADR	Aftale om international transport af farligt gods ad vej (Convention concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).
ADR/RID/ADN	Konvention om international transport af farligt gods ad vej/jernbane/indre vandveje (ADR/RID/ADN).
OEL	Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.
Asp. Tox.	Aspirationsrisiko.
ATE	Akut toksicitetsestimering.
CAS	Chemical Abstracts Service (database over kemiske forbindelser og deres unikke identifikationsnummer, CAS-registreringsnummeret).
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (klassificering, mærkning og emballering) af stoffer og blandinger.
DFG	Tysk forskningsfond MAK og BAT-værdiliste, Senatskommissionen for undersøgelse af erhvervsmæssige risici, Wiley-VCH, Weinheim.
DGR	Forskrifter om farligt gods Regler for transport af farligt gods, se IATA/DGR
DMEL	Afledt minimalt effektniveau (afledt eksponeringsniveau med minimale skadelige virkninger).
DNEL	Afledt ikke-effektniveau (afledt eksponeringsniveau uden skadelige virkninger).
ED	Hormonforstyrrende stof.
EG-Nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syvcifrede EF-nummer, der bruges til at identificere stoffer i EU (Den Europæiske Union).
EINECS	Europæisk fortegnelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer (europæisk register over kemiske stoffer, der er tilgængelige på markedet).
ELINCS	Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer.
EmS	Nødplan.
Flam. Gas	Brandfarlig gas.
GHS	"Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier" "Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier" udviklet af De Forenede Nationer.
IATA	International Air Transport Association.
IATA/DGR	Forskrifter for transport af farligt gods (DGR) med fly (IATA) (forskrifter for transport af farligt gods med fly).
ICAO	International Civil Aviation Organisation.
ICAO-TI	Tekniske instruktioner for sikker transport af farligt gods med fly.
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (international kode for transport af farligt gods til søs).
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code.
STV	Kortvarig værdi.
STC	Opbevaringsklasse i henhold til TRGS 510, Tyskland.
NLP	No-Longer Polymer (ikke længere polymer).
PBT	Persistent, bioakkumulerende og toksisk.
PNEC	Forventet koncentration uden effekt.
Ppm	Dele pr. million.
Press. Gas	Gas under tryk.
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Reglement om international jernbanetransport af farligt gods (Regler vedrørende international transport af farligt gods med jernbane).
RID	Lagets gennemsnitsværdi.
LMV	Stoffer, der giver anledning til særlig bekymring.
SVHC	Tekniske regler for farlige stoffer (Tyskland).
TRGS	Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (TRGS 900).
TRGS 900	Flygtige organiske forbindelser.
VOC	Meget persistent og meget bioakkumulerbart (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar).
VPvB	

16.3 Vigtig litteratur og datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.
Transport af farligt gods ad vej, jernbane eller indre vandveje (ADR/RID/ADN).
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG).
Forskrifter om transport af farligt gods med fly (IATA) (forskrifter for transport af farligt gods med fly).

16.4 Klassificeringsprocedure

Fysiske og kemiske egenskaber. Klassificeringen er baseret på testresultater for blandingen. Sundhedsfarer. Proceduren for klassificering af blandingen er baseret på blandingens komponenter (additivitetsformel).

16.5 Liste over relevante sætninger (kode og ordlyd som angivet i afsnit 2 og 3)

H220	Ekstremt brandfarlig gas.
H222	Ekstremt brandfarlig aerosol.
H229	Beholderen er under tryk: kan sprænge, hvis den opvarmes.
H280	Indeholder gas under tryk; kan eksplodere, hvis den opvarmes.
H304	Kan være dødelig, hvis den indtages og kommer i luftvejene.

Rustfri stålbeskyttelsesspray
Oprettet den: 4. september 2015

Revideret den: 22. oktober 2025
Versionsnummer: 6.0

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden.
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet udelukkende for dette produkt og er kun beregnet til dette produkt.

Slutningen af sikkerhedsdatabladet