

Elektrolyt EN

Transparante elektrolyt voor het licht markeren van roestvrijstalen oppervlakken.

TOEPASSINGSGEBIED

Licht markeren van logo's en letters op roestvrijstalen oppervlakken.

TOEPASSING

Met een BYMAT-reinigingsapparaat (met functie voor licht markeren), een handgreep met koolstofanode en markeervilt wordt met behulp van een zeefdruksjabloon een logo of letter op het roestvrijstalen oppervlak elektrolytisch aangebracht. Bij dit proces wordt de belettering of het logo op het roestvrijstalen oppervlak licht zichtbaar gemaakt.

Let op: het roestvrijstalen oppervlak moet vóór de behandeling afgekoeld en schoon zijn.

RENDEMENT

Afhankelijk van de toestand en afmetingen van het te markeren oppervlak.

INWERKTIJD

Geen inwerktijd; de markering wordt zichtbaar na meerdere keren over het oppervlak te hebben gestreken.

Afhankelijk van de materiaalkwaliteit en de temperatuur van het onderdeel en de omgeving.

De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen 18 °C en 22 °C.

AFSPOELEN

Spoel het gemarkeerde oppervlak goed af met deioniseerd water en veeg het af met een pluisvrije doek.

NABEHANDELING

Geen directe nabehandeling nodig.

Behandel het roestvrijstalen oppervlak voor later onderhoud met BYMAT roestvrijstalen onderhoudsspray (art.nr. 5400 PO).

AFVALVERWERKING

Laat het product en het spoelwater niet in het riool terechtkomen!

Het product en het spoelwater moeten worden afgevoerd (speciaal afval).

Verwerking via een neutralisatie-installatie of afvoer door een erkend bedrijf.

Houd rekening met de lokale voorschriften!

OPMERKINGEN

Neem de veiligheidsinstructies en adviezen uit het veiligheidsinformatieblad in acht!

TRANSPORTINFORMATIE

Dit product is niet gereguleerd voor transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

VERPAKKINGSGROOTTES

Kunststof fles 100 ml Artikelnr.: 2170 EN

Kunststof fles 500 ml Artikelnr.: 2175 EN

Kunststof fles 1 liter Artikelnr.: 2171 EN

Kunststof jerrycan 5 liter Artikelnr.: 2185 EN