

Elektrolyt ET

Transparante elektrolyt voor het donker markeren van V2A-roestvrijstalen oppervlakken.

TOEPASSINGSGEBIED

Markeren van logo's en letters op V2A-roestvrijstalen oppervlakken.

TOEPASSING

Met een BYMAT-reinigingsapparaat (met markeerfunctie), een handgreep met koolstofanode en markeervilt wordt met behulp van een zeefdruksjabloon een logo of letter op het roestvrijstalen oppervlak elektrolytisch aangebracht. Bij dit proces wordt de koolstof in het roestvrij staal op het roestvrijstalen oppervlak donker zichtbaar gemaakt. Let op: het roestvrijstalen oppervlak moet vóór de behandeling afgekoeld en schoon zijn.

RENDEMENT

Afhankelijk van de toestand en afmetingen van het te markeren oppervlak.

INWERKTIJD

Geen inwerktijd; de markering wordt zichtbaar na meerdere keren over het oppervlak te hebben gestreken. Afhankelijk van de materiaalkwaliteit en de temperatuur van het onderdeel en de omgeving. De optimale verwerkingstemperatuur ligt tussen 18 °C en 22 °C.

AFSPOELEN

Spoel het gemarkeerde oppervlak goed af met deioniseerd water en veeg het af met een pluisvrije doek.

NABEHANDELING

Geen directe nabehandeling nodig.

Behandel het roestvrijstalen oppervlak voor later onderhoud met BYMAT roestvrijstalen onderhoudsspray (art.nr. 5400 PO).

AFVALVERWERKING

Laat het product en het spoelwater niet in het riool terechtkomen!
Het product en het spoelwater moeten worden afgevoerd (speciaal afval).
Verwerking via een neutralisatie-installatie of afvoer door een erkend bedrijf.
Houd u aan de lokale voorschriften!

OPMERKINGEN

Het product bevat magnesiumnitraat.
Neem de veiligheidsinstructies en adviezen uit het veiligheidsinformatieblad in acht!

TRANSPORTINFORMATIE

Dit product is niet gereguleerd voor transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

VERPAKKINGSGROOTTES

Kunststof fles 100 ml	Artikelnr.: 2101 ET
Plastic fles 500 ml	Artikelnr.: 2105 ET
Plastic fles 1 liter	Artikelnr.: 2111 ET
Plastic jerrycan 5 liter	Artikelnr.: 2115 ET