

PÂTE DE CUIVRE

Produit de protection, de séparation et de lubrification, résistant aux températures élevées et à la corrosion, très puissant et sans soufre, plomb ni nickel.

DOMAINE D'APPLICATION

La pâte de cuivre est utilisée comme lubrifiant de montage pour les assemblages vissés et les surfaces de glissement de toutes sortes.

Elle forme sur les outils à emboîter, les douilles d'usure, les vis, les raccords vissés, enfichables et à baïonnette

Elle forme un film lubrifiant et séparateur efficace sur les outils enfichables, les douilles d'usure, les vis, les raccords vissés, enfichables et à baïonnette

de toutes sortes, qui protège les surfaces de contact contre la corrosion, l'acétate de cuivre (II)

(également connu sous le nom de vert-de-gris) et la rouille d'ajustage.

APPLICATION

Appliquer un peu de pâte de cuivre à l'aide d'un petit pinceau sur les filetages ou les raccords enfichables de la poignée, du pinceau en fibre de carbone

ou des câbles de travail et de masse. Il convient ici de veiller à n'appliquer qu'une petite quantité (une goutte) de pâte de cuivre.

TEMPS D'ACTION

Pas de temps d'action.

STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Protéger de la lumière directe du soleil. La température de stockage ne doit pas dépasser +50 °C.

Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé. Stocker dans un endroit sec.

TRAITEMENT DE FINITION

Aucun traitement de finition n'est nécessaire.

Lors du remplacement des poignées, des pinceaux en fibre de carbone, des câbles de travail ou des câbles de masse, appliquer à nouveau de la pâte de cuivre (comme indiqué ci-dessus).

REMARQUES

Afin de ne pas altérer ses propriétés, la pâte de cuivre ne doit pas être mélangée avec de la graisse ou de l'huile.

La pâte de cuivre ne remplace pas une lubrification à l'huile ou à la graisse.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Ce produit n'est pas soumis à la réglementation sur le transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

CONDITIONNEMENTS

Boîte en plastique 30 grammes

Référence : 5400 KP