

PASTA DI RAME

Materiale protettivo, distaccante e lubrificante, resistente alle alte temperature e alla corrosione, altamente resistente e privo di zolfo, piombo e nichel.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La pasta di rame viene utilizzata come lubrificante di montaggio per collegamenti a vite e superfici di scorrimento di ogni tipo. Forma un efficace film lubrificante e distaccante su utensili a innesto, boccole di usura, viti, collegamenti a vite, a innesto e a baionetta di ogni tipo, proteggendo le superfici di contatto dalla corrosione, dall'acetato di rame (II) (noto anche come verderame) e dalla ruggine da accoppiamento.

APPLICAZIONE

Applicare un po' di pasta di rame con un piccolo pennello sui filetti o sui collegamenti a innesto dell'impugnatura, del pennello in fibra di carbonio o dei cavi di lavoro e di massa. È importante applicare solo una piccola quantità (goccia) di pasta di rame.

TEMPO DI AGIONE

Nessun tempo di agione.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale ben chiusa. Proteggere dalla luce solare diretta. La temperatura di conservazione non deve superare i +50 °C. Conservare il contenitore in un luogo fresco e ben ventilato. Conservare in un luogo asciutto.

TRATTAMENTO SUCCESSIVO

Non è necessario alcun trattamento successivo.

In caso di sostituzione dell'impugnatura, del pennello in fibra di carbonio, del cavo di lavoro o del cavo di massa, applicare nuovamente la pasta di rame (come sopra indicato).

AVVERTENZE

Per non alterarne le proprietà, la pasta di rame non deve essere mescolata con vernici o oli.

La pasta di rame non sostituisce la lubrificazione con olio o grasso.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Questo prodotto non è soggetto a norme di trasporto (ADR/RID, IMDG, IATA).

CONFEZIONI

Barattolo di plastica da 30 grammi Codice articolo: 5400 KP