

KOPERPASTA

Beschermende, scheidende en smerende pasta, bestand tegen hoge temperaturen en corrosie, zeer sterk en vrij van zwavel, lood en nikkel.

TOEPASSINGSGEBIED

Koperpasta wordt gebruikt als montagesmeermiddel voor schroefverbindingen en alle soorten glijvlakken.

Het vormt op steekgereedschap, slijtbusjes, schroeven, schroef-, steek- en bajonetsluitingen van alle soorten een effectieve smeer- en scheidingsfilm, die de contactoppervlakken beschermt tegen corrosie, koper(II)acetaat (ook bekend als groene aanslag) en pasroest.

TOEPASSING

Breng met een klein penseel wat koperpasta aan op de schroefdraad of steekverbindingen van de handgreep, koolstofvezelborstel of werk- en aardkabels. Let erop dat u slechts een kleine hoeveelheid (druppel) koperpasta aanbrengt.

INWERKTIJD

Geen inwerktijd.

OPSLAG

In de originele verpakking goed gesloten bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan +50 °C. Bewaar de verpakking op een koele, goed geventileerde plaats. Droog opslaan.

NABEHANDELING

Er is geen nabehandeling nodig.

Bij het vervangen van handgrepen, koolstofvezelborstels, werk- of massakabels opnieuw koperpasta (zoals hierboven vermeld) aanbrengen.

OPMERKINGEN

Om de eigenschappen niet te veranderen, mag de koperpasta niet worden gemengd met ijzer of oliën.

De koperpasta is geen vervanging voor smering met olie of vet.

TRANSPORTINFORMATIE

Dit product is niet onderworpen aan transportvoorschriften (ADR/RID, IMDG, IATA).

VERPAKKINGSGROOTTES

Kunststof potje 30 gram Artikelnr.: 5400 KP