

Neutralyt

Producto de color azul para neutralizar la superficie de acero inoxidable tratada previamente.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Eliminación de restos de ácido en superficies de acero inoxidable contaminadas con electrolitos.
Se consigue una superficie metálica/químicamente limpia en la zona de aplicación.

APLICACIÓN

Pulverizar el producto con un pulverizador sobre la superficie de acero inoxidable previamente limpia y/o pulida y limpiar con un paño que no suelte pelusa. A continuación, aclarar con agua desionizada fría hasta que el agua de aclarado sea neutra (comprobar con papel indicador).

RENDIMIENTO

Aprox. 100 metros lineales de soldadura por cada litro de Neutralyt.
Depende del estado y las dimensiones de la superficie de acero inoxidable a tratar.

TIEMPO DE ACTUACIÓN

Sin tiempo de actuación; la neutralización se produce de forma inmediata.

TRATAMIENTO POSTERIOR

No es necesario ningún tratamiento posterior.
Para el cuidado posterior, tratar la superficie de acero inoxidable con el spray para el cuidado del acero inoxidable BYMAT (n.º de art. 5400 PO).

ELIMINACIÓN

¡No verter el producto ni el agua de enjuague al alcantarillado!
El producto y el agua de enjuague deben eliminarse (residuos especiales).
Tratamiento en una planta de neutralización o eliminación por parte de una empresa autorizada.
¡Respete las normativas locales!

NOTAS

Solución acuosa.
¡Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad y los consejos de la ficha de datos de seguridad de la CE!

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Este producto no está regulado para el transporte (ADR/RID, IMDG, IATA).

TAMAÑOS DE LOS ENVASES

Botella pulverizadora de 250 ml	N.º de artículo: 2215 NT-S
Botella de plástico de 1 litro	N.º de artículo: 2211 NT
Bidón de plástico de 5 litros	N.º de artículo: 2250 NT