

Neutralyt

Prodotto di colore blu per neutralizzare la superficie in acciaio inossidabile precedentemente trattata.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rimozione di residui acidi dalla superficie in acciaio inossidabile contaminata da elettroliti.
Si ottiene una superficie metallica/chimicamente pura nell'area di applicazione.

APPLICAZIONE

Spruzzare il prodotto con un flacone spray sulla superficie in acciaio inossidabile precedentemente pulita e/o lucidata e pulire con un panno privo di pelucchi. Successivamente risciacquare con acqua deionizzata fredda fino a quando l'acqua di risciacquo che scorre è neutra (verificare con carta indicatrice).

RESA

Circa 100 metri lineari di cordone di saldatura per 1 litro di Neutralyt.
A seconda delle condizioni e delle dimensioni della superficie in acciaio inossidabile da trattare.

TEMPO DI AGIONE

Nessun tempo di agione; la neutralizzazione avviene immediatamente.

TRATTAMENTO SUCCESSIVO

Non è necessario alcun trattamento successivo.
Per la cura successiva, trattare la superficie in acciaio inossidabile con BYMAT Spray per la cura dell'acciaio inossidabile (cod. art. 5400 PO).

SMALTIMENTO

Non versare il prodotto né l'acqua di lavaggio nelle fognature!
Il prodotto e l'acqua di lavaggio devono essere smaltiti come rifiuti speciali.
Trattamento tramite impianto di neutralizzazione o smaltimento da parte di un'azienda autorizzata.
Rispettare le normative locali!

AVVERTENZE

Soluzione acquosa.
Attenersi alle avvertenze di sicurezza e ai consigli riportati nella scheda di sicurezza CE!

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Questo prodotto non è soggetto a norme di trasporto (ADR/RID, IMDG, IATA).

FORMATI DI CONFEZIONE

Flacone spray da 250 ml Codice articolo: 2215 NT-S
Flacone in plastica da 1 litro Codice articolo: 2211 NT
Tanica in plastica da 5 litri Codice articolo: 2250 NT