

Neutralyt

Blauw gekleurd product voor het neutraliseren van het eerder behandelde roestvrijstalen oppervlak.

TOEPASSINGSGEBIED

Verwijderen van zuurresten op het met elektrolyt verontreinigde roestvrijstalen oppervlak.
Er wordt een metallisch/chemisch zuiver oppervlak in het toepassingsgebied verkregen.

TOEPASSING

Spuit het product met een spuitfles op het eerder gereinigde en/of gepolijste roestvrijstalen oppervlak en veeg het af met een pluisvrije doek. Spoel vervolgens met koud VE-water tot het aflopende spoelwater neutraal is (controleer dit met indicatorpapier).

RENDEMENT

Ca. 100 lopende meter lasnaad per 1 liter Neutralyt.
Afhankelijk van de toestand en afmetingen van het te behandelen roestvrijstalen oppervlak.

INWERKTIJD

Geen inwerktijd; de neutralisatie vindt onmiddellijk plaats.

NABEHANDELING

Er is geen nabehandeling nodig.
Behandel het roestvrijstalen oppervlak voor later onderhoud met BYMAT roestvrijstalen onderhoudsspray (art.nr. 5400 PO).

AFVALVERWERKING

Het product en het spoelwater mogen niet in het riool terechtkomen!
Het product en het spoelwater moeten worden afgevoerd (speciaal afval).
Verwerking via een neutralisatie-installatie of afvoer door een erkend bedrijf.
Houd u aan de lokale voorschriften!

OPMERKINGEN

Waterige oplossing.
Neem de veiligheidsinstructies en adviezen uit het EG-veiligheidsinformatieblad in acht!

TRANSPORTINFORMATIE

Dit product is niet gereguleerd voor transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

VERPAKKINGSGROOTTES

Spuutfles 250 ml	Artikelnr.: 2215 NT-S
Kunststof fles 1 liter	Artikelnr.: 2211 NT
Kunststof jerrycan 5 liter	Artikelnr.: 2250 NT