

### Electrolit A

Electrolit colorat în galben pentru curățarea electrochimică și pasivarea suprafețelor din oțel inoxidabil și a cordoanelor de sudură TIG.

---

### Domeniu de aplicare

Îndepărtarea petelor de oxidare din zona cordoanelor de sudură TIG și a zonelor afectate termic.

Se obține o suprafață metalică/chimică curată în zona de aplicare.

### APLICARE

Cu ajutorul unui aparat de curățare BYMAT și al unui mâner cu perie din fibră de carbon, peria din fibră de carbon îmbibată cu electrolit A se trece peste zonele contaminate. Oxizii sunt dizolvați și îndepărtați electrochimic.

Atenție: cordoanele de sudură și zonele afectate termic trebuie să se răcească înainte de tratare.

### RANDAMENT

În funcție de starea și dimensiunea cordonului de sudură sau a suprafeței care trebuie tratată.

### TIMP DE ACȚIUNE

Fără timp de acțiune; curățarea și reactivarea stratului pasiv se realizează imediat.

În funcție de calitatea materialului, de procedeul de sudare, precum și de temperatura componentelor și a mediului înconjurător.

Temperatura optimă de curățare este de 18 °C - 22 °C.

### CLĂTIRE

Pulverizați BYMAT-Neutralyt (nr. art. 2211 NT) pe suprafața din oțel inoxidabil curățată în prealabil și ștergeți cu o cârpă fără scame. Apoi clătiți cu apă devaionizată rece până când apa de clătire care se scurge este neutră (verificați cu hârtie indicator).

### STRAT PASIV

Stratul pasiv se reactivează imediat după curățarea electrochimică.

### TRATARE ULTERIOARĂ

Nu este necesară nicio tratare ulterioară directă.

Pentru întreținerea ulterioară, tratați suprafața din oțel inoxidabil cu sprayul de întreținere pentru oțel inoxidabil BYMAT (nr. art. 5400 PO).

### ELIMINARE

Nu permiteți ca produsul și apa de clătire să ajungă în canalizare!

Produsul și apa de clătire trebuie eliminate în mod corespunzător. (Deșeuri speciale)

Tratare într-o instalație de neutralizare sau eliminare de către o întreprindere autorizată.

Respectați reglementările locale!

### INFORMAȚII

Produsul conține acid fosforic.

Respectați instrucțiunile de siguranță și recomandările din fișa cu date de securitate!

### INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Acest produs nu este reglementat pentru transport (ADR/RID, IMDG, IATA)

### DIMENSIUNI AMBALAJ

Sticlă de plastic 1 litru      Nr. articol: 2030 DH

Canistră de plastic 5 litri      Nr. articol: 2035 DH