

Elektrolyt EC-S

Gennemsigtig elektrolyt til mørk mærkning af V4A-rustfrit ståloverflader.

ANVENDELSESOMRÅDE

Mærkning af logoer og bogstaver på V4A-rustfrit ståloverflader.

ANVENDELSE

Med et BYMAT-rengøringsapparat (med signeringsfunktion), et håndtag med kulstofanode og signeringsfilt fremstilles et logo eller tegn på rustfrit ståloverfladen elektrolytisk ved hjælp af en serigrafi-skabelon.

Ved denne proces gøres kulstoffet i rustfrit stål synligt på rustfrit ståloverfladen.

OBS: Rustfrit ståloverfladen skal være afkølet og ren før behandlingen.

RENDEMENT

Afhænger af tilstanden og størrelsen af den overflade, der skal mærkes.

VIRKNINGSTID

Ingen virkningstid; mærkningen bliver synlig efter flere strøg over overfladen.

Afhænger af materialekvalitet samt komponent- og omgivelsestemperatur.

Den optimale bearbejdningstemperatur er 18 °C - 22 °C.

SKYLNING

Skyl den signerede overflade grundigt med VE-vand og tør den af med en fnugfri klud.

EFTERBEHANDLING

Ingen direkte efterbehandling nødvendig.

Behandl rustfrit stål overfladen med BYMAT rustfrit stål plejespray (art. nr. 5400 PO) til senere pleje.

BORTSKAFFELSE

Produktet og skyllevandet må ikke komme i kloakken!

Produktet og skyllevandet skal bortskaffes (farligt affald).

Behandling via neutraliseringsanlæg eller bortskaffelse af godkendt virksomhed.

Overhold lokale forskrifter!

BEMÆRKNINGER

Produktet indeholder magnesiumnitrat.

Overhold sikkerhedshenvisninger og råd fra sikkerhedsdatabladet!

OPLYSNINGER OM TRANSPORT

Dette produkt er ikke reguleret for transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

EMBALLAGESTØRRELSER

Plastflaske 100 ml Varenr.: 2101 EC-S

Plastflaske 500 ml Varenr.: 2105 EC-S

Plastflaske 1 liter Varenr.: 2111 EC-S

Plastdunk 5 liter Varenr.: 2115 EC-S