

Elektrolyt EN

Gennemsigtig elektrolyt til lysmærkning af rustfrie ståloverflader.

ANVENDELSESOMRÅDE

Lysmærkning af logoer og bogstaver på rustfrie ståloverflader.

ANVENDELSE

Med et BYMAT-rengøringsapparat (med funktion til lysmærkning), et håndtag med kulanode og mærkningsfilt fremstilles et logo eller tegn på rustfrit ståloverfladen elektrolytisk ved hjælp af en serigrafiskabelon.

Ved denne proces fremhæves bogstaverne eller logoet på rustfrit ståloverfladen.

OBS: Rustfrit ståloverfladen skal være afkølet og ren før behandlingen.

RENDEMENT

Afhænger af tilstanden og størrelsen af den overflade, der skal mærkes.

VIRKNINGSTID

Ingen virkningstid; mærkningen bliver synlig efter flere strøg over overfladen.

Afhænger af materialekvalitet samt komponent- og omgivelsestemperatur.

Den optimale bearbejdningstemperatur er 18 °C - 22 °C.

SKYLLING

Skyl den signerede overflade grundigt med VE-vand og tør den af med en fnugfri klud.

EFTERBEHANDLING

Ingen direkte efterbehandling nødvendig.

Behandl rustfrit ståloverfladen med BYMAT rustfrit stål plejespray (art. nr. 5400 PO) til senere pleje.

BORTSKAFFELSE

Produktet og skyllevandet må ikke komme i kloakken!

Produktet og skyllevandet skal bortskaffes (farligt affald).

Behandling via neutraliseringsanlæg eller bortskaffelse af godkendt virksomhed.

Overhold lokale forskrifter!

BEMÆRKNINGER

Overhold sikkerhedshenvisninger og råd fra sikkerhedsdatabladet!

OPLYSNINGER OM TRANSPORT

Dette produkt er ikke reguleret for transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

EMBALLAGESTØRRELSER

Plastflaske 100 ml	Varenr.: 2170 EN
Plastflaske 500 ml	Varenr.: 2175 EN
Plastflaske 1 liter	Varenr.: 2171 EN
Plastdunk 5 liter	Varenr.: 2185 EN