

Elektrolyt EN

Läpinäkyvä elektrolyytti ruostumattomien teräspintojen vaaleaan merkitsemiseen.

KÄYTTÖALUE

Logojen ja kirjainten vaalea merkitseminen ruostumattomille teräspinoille.

KÄYTTÖ

BYMAT-puhdistuslaitteella (vaalean merkinnän toiminnolla), hiilianodilla varustetulla kahvalla ja merkintähuovalla luodaan silkkipainosablonin avulla logo tai merkki ruostumattoman teräksen pinnalle elektrolyyttisesti.

Tässä prosessissa teksti tai logo tehdään näkyväksi ruostumattoman teräksen pinnalle.

Huomio: Ruostumattoman teräspinnan on oltava jäähtynyt ja puhdas ennen käsittelyä.

TUOTTAVUUS

Riippuu merkittävän pinnan kunnosta ja mitoista.

VAIKUTUSAIKA

Ei vaikutusaikaa; merkintä tulee näkyviin, kun pintaa on pyyhkäisty useita kertoja.

Riippuu materiaalin laadusta sekä komponenttien ja ympäristön lämpötilasta.

Optimaalinen käsittelylämpötila on 18–22 °C.

HUUHTELU

Huuhtelee allekirjoitettu pinta huolellisesti VE-vedellä ja pyyhi se nukkaamattomalla liinalla.

JÄLKIHOITO

Suoraa jälkihoitoa ei tarvita.

Käsittele ruostumaton teräspinta myöhemmin BYMAT-ruostumattoman teräksen hoitosprayllä (tuotenro 5400 PO).

HÄVITTÄMINEN

Älä päästä tuotetta tai huuhteluvesiä viemäriin!

Tuote ja huuhteluvedet on hävitettävä (erityisjätteet).

Käsittele neutralointilaitteistolla tai hävitä hyväksytyn yrityksen kautta.

Noudata paikallisia määräyksiä!

HUOMAUTUKSET

Noudata turvallisuusohjeita ja neuvoja turvallisuustiedotteesta!

KULJETUSTIEDOT

Tämä tuote ei ole liikenteen sääntöjen alainen (ADR/RID, IMDG, IATA).

PAKKAUSKOKO

Muovipullo 100 ml	Tuotenro: 2170 EN
Muovipullo 500 ml	Tuotenro: 2175 EN
Muovipullo 1 litra	Tuotenro: 2171 EN
Muovikanisteri 5 litraa	Tuotenro: 2185 EN