

Elektrolyt EN

Transparent elektrolyt för ljusmärkning av rostfria ytor.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ljusmärkning av logotyper och bokstäver på rostfria ytor.

ANVÄNDNING

Med en BYMAT-rengöringsapparat (med funktion för ljusmärkning), ett handtag med kolanod och märkningsfilt skapas ett logo eller en bokstav elektrolytiskt på rostfritt stållyta med hjälp av en screentrycksmall.

Vid denna process görs bokstäverna eller logotypen synliga på rostfritt stållyta.

Observera: Rostfritt stållytan måste vara avkyld och ren före behandlingen.

RÄCKVIDD

Beroende på tillståndet och dimensionerna på ytan som ska märkas.

VERKANSTID

Ingen verkanstid; märkningen blir synlig efter flera drag över ytan.

Beroende på materialkvalitet samt komponent- och omgivningstemperatur.

Den optimala bearbetningstemperaturen är 18 °C – 22 °C.

SKÖLJNING

Skölj den signerade ytan noggrant med avlatent vatten och torka av den med en luddfri trasa.

EFTERBEHANDLING

Ingen direkt efterbehandling krävs.

För senare underhåll, behandla rostfritt stållyta med BYMAT rostfritt stålårdsspray (art. nr. 5400 PO).

AVFALLSHANTERING

Låt inte produkten eller sköljvattnet hamna i avloppet!

Produkten och sköljvattnet måste kasseras (farligt avfall).

Behandling via neutraliseringsanläggning eller kassering av auktoriserat företag.

Följ lokala föreskrifter!

ANVISNINGAR

Följ säkerhetsanvisningar och råd i säkerhetsdatabladet!

TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt omfattas inte av transportbestämmelser (ADR/RID, IMDG, IATA).

FÖRPACKNINGSGRÖRLEKAR

Plastflaska 100 ml	Artikelnr: 2170 EN
Plastflaska 500 ml	Artikelnr: 2175 EN
Plastflaska 1 liter	Artikelnr: 2171 EN
Plastdunk 5 liter	Artikelnr: 2185 EN