

Elektrolyt ET

Transparent elektrolyt för mörk märkning av V2A-rostfria ytor.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Märkning av logotyper och bokstäver på V2A-rostfria ytor.

ANVÄNDNING

Med hjälp av en BYMAT-rengöringsapparat (med märkningsfunktion), ett handtag med kolanod och märkningsfilt skapas ett logo eller tecken elektrolytiskt på rostfritt stål yta med hjälp av en screentrycksmodell. Vid denna process synliggörs kolet i rostfritt stål mörkt på rostfritt stål yta.

Observera: Rostfritt stål ytan måste vara avkyld och ren före behandlingen.

RÄCKVIDD

Beroende på tillståndet och dimensionerna på den yta som ska märkas.

VERKANSTID

Ingen verkanstid; märkningen blir synlig efter flera drag över ytan.

Beroende på materialkvalitet samt komponent- och omgivningstemperatur.

Den optimala bearbetningstemperaturen är 18 °C – 22 °C.

SKÖLJNING

Skölj den signerade ytan noggrant med avledningsvatten och torka av den med en luddfri trasa.

EFTERBEHANDLING

Ingen direkt efterbehandling krävs.

För senare underhåll, behandla rostfritt stål med BYMAT rostfritt stål-vårdsspray (art.-nr. 5400 PO).

AVFALLSHANTERING

Låt inte produkten eller sköljvattnet hamna i avloppet!

Produkten och sköljvattnet måste kasseras (farligt avfall).

Behandlas i neutraliseringsanläggning eller kasseras av auktoriserat företag.

Följ lokala föreskrifter!

ANMÄRKNINGAR

Produkten innehåller magnesiumnitrat.

Följ säkerhetsanvisningar och råd i säkerhetsdatabladet!

TRANSPORTMEDEL

Denna produkt omfattas inte av transportbestämmelser (ADR/RID, IMDG, IATA).

FÖRPACKNINGSGRÖTLEKAR

Plastflaska 100 ml	Artikelnr: 2101 ET
Plastflaska 500 ml	Artikelnr: 2105 ET
Plastflaska 1 liter	Artikelnr: 2111 ET
Plastdunk 5 liter	Artikelnr: 2115 ET