

MĚDĚNÁ PAST

Ochranný, separační a mazací prostředek, odolný vůči vysokým teplotám a korozi, vysoce účinný a bez obsahu síry, olova a niklu.

OBLAST POUŽITÍ

Měděná pasta se používá jako montážní mazivo pro šroubové spoje a kluzné plochy všeho druhu.

Na zasouvacích nástrojích, opotřebitelných pouzdrech, šroubech, šroubových, zasouvacích a bajonetových spojích všeho druhu vytváří účinný mazací a separační film, který chrání funkční plochy před korozí, octanem měďnatým (známým také jako zelenec) a povrchovou rží.

POUŽITÍ

Naneste malé množství měděné pasty malým štětcem na závity nebo zásuvné spoje rukojeti, uhlíkového štětce nebo pracovních a zemnicích kabelů. Je třeba dbát na to, aby bylo nanесeno pouze malé množství (kapka) měděné pasty.

DOBU PŮSOBENÍ

Žádná doba působení.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu pevně uzavřeném. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladovací teplota nesmí překročit +50 °C. Skladujte v chladném, dobře větraném místě. Skladujte v suchu.

NÁSLEDNÁ ÚPRAVA

Není nutné žádné následné ošetření.

Při výměně rukojeti, uhlíkového kartáče, pracovního nebo zemnicího kabelu znovu naneste měděnou pastu (jak je uvedeno výše).

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo ke změně vlastností, nesmí být měděná pasta smíchána s kovy nebo oleji.

Měděná pasta nenahrazuje mazání olejem nebo mazivem.

ÚDAJE O PŘEPRAVĚ

Tento produkt nepodléhá přepravním předpisům (ADR/RID, IMDG, IATA).

VELIKOSTI BALENÍ

Plastová dóza 30 gramů

Číslo výrobku: 5400 KP