

KOBBERPASTE

Beskyttelses-, adskillelses- og smøremiddel, modstandsdygtigt over for høje temperaturer og korrosion, meget stærkt og fri for svovl, bly og nikkel.

ANVENDELSESOMRÅDE

Kobberpasta anvendes som monterings-smøremiddel til skrueforbindelser og glideflader af alle slags.

Den danner en effektiv smøre- og adskillelsesfilm på stikværktøj, slidbøsninger, skruer, skrue-, stik- og bajonettforbindelser af alle slags, som beskytter funktionsfladerne mod korrosion, kobber(II)acetat (også kendt som grønspån) og pasningsrust.

ANVENDELSE

Påfør lidt kobberpasta med en lille pensel på gevind eller stikforbindelser på håndtaget, kulfiberpenslen eller arbejds- og massekabler. Det skal bemærkes, at der kun skal påføres en lille mængde (dråbe) kobberpasta.

VIRKNINGSTID

Ingen virkningstid.

OPBEVARING

Opbevares tæt lukket i originalemballagen. Beskyt mod direkte sollys. Opbevaringstemperaturen må ikke overstige +50 °C. Opbevar beholderen på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares tørt.

EFTERBEHANDLING

Der er ikke behov for efterbehandling.

Ved udskiftning af håndtag, kulfiberbørste, arbejdskabel eller massekabel skal der påføres kobberpasta (som ovenfor) igen.

BEMÆRKNINGER

For ikke at ændre egenskaberne må kobberpastaen ikke blandes med jern eller olier. Kobberpastaen erstatter ikke smøring med olie eller fedt.

OPLYSNINGER OM TRANSPORT

Dette produkt er ikke underlagt transportbestemmelser (ADR/RID, IMDG, IATA).

EMBALLAGESTØRRELSER

Plastbeholder 30 gram Varenr.: 5400 KP