

KUPARIPASTA

Suojaava, eristävä ja voiteleva aine, kestää korkeita lämpötiloja ja korroosiota, erittäin vahva, ei sisällä rikkiä, lyijyä tai nikkeliä.

KÄYTTÖALUE

Kuparipastaa käytetään ruuviliitosten ja kaikenlaisten liukupintojen asennuksen voiteluun.

Se muodostaa pistoketyökaluihin, kulutusholkkeihin, ruuveihin, ruuvi-, pistokke- ja bajonettiliitoksiin kaikenlaisen tehokkaan voitelu- ja erotuskalvon, joka suojaa liitospintoja korroosiolta, kupari(II)asetaatilta (tunnetaan myös nimellä kupariruoste) ja kiinnitysrusteelta.

KÄYTTÖ

Levitä hieman kuparipastaa pienellä siveltimellä käsikahvan kierteisiin tai pistokeliitoksiin, hiilikuituharjalla tai työ- ja maadoituskaapeleihin. Huomaa, että kuparipastaa levitetään vain pieni määrä (tippa).

VAIKUTUSAIKA

Ei vaikutusaikaa.

SÄILYTYS

Säilytä alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna. Suojaa suoralta auringonvalolta. Säilytyslämpötila ei saa ylittää +50 °C. Säilytä astia viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa. Säilytä kuivassa paikassa.

JÄLKIHOITO

Jälkikäsitteilyä ei tarvita.

Kun vaihdat käsikahvan, hiilikuituharjan, työ- tai massakaapelin, levitä uudelleen kuparipastaa (kuten yllä).

HUOMAUTUKSET

Jotta ominaisuudet eivät muutu, kuparipastaa ei saa sekoittaa metallien tai öljyjen kanssa.

Kuparipasta ei korvaa öljy- tai rasvavoitelua.

KULJETUSTIEDOT

Tämä tuote ei ole kuljetusmääräysten alainen (ADR/RID, IMDG, IATA).

PAKKAUSKOOT

Muovipurkki 30 grammaa Tuotenro: 5400 KP