

KOBBERPASTA

Beskyttelses-, separasjons- og smøremiddel, motstandsdyktig mot høye temperaturer og korrosjon, svært sterk og fri for svovel, bly og nikkel.

BRUKSOMRÅDE

Kobberpasta brukes som monteringssmøremiddel for skrueforbindelser og glideflater av alle slag.

Den danner en effektiv smøre- og skillefilm på innstikksverktøy, slitasjebukser, skruer, skrue-, stikk- og bajonettforbindelser av alle slag, som beskytter funksjonsflatene mot korrosjon, kobber(II)acetat (også kjent som grønnspann) og passningsrust.

BRUK

Påfør litt kobberpasta med en liten pensel på gjenger eller pluggforbindelser på håndtaket, karbonfiberpensel eller arbeids- og jordkabel. Det er viktig å merke seg at det kun skal påføres en liten mengde (dråpe) kobberpasta.

VIRKNINGSTID

Ingen virkningstid.

OPPBEVARING

Oppbevares tett lukket i originalemballasjen. Beskyttes mot direkte sollys. Lagringstemperaturen må ikke overstige +50 °C. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares tørt.

ETTERBEHANDLING

Det er ikke nødvendig med etterbehandling.

Ved utskifting av håndtak, karbonfiberbørste, arbeidskabel eller massakabel, påfør kobberpasta (som ovenfor) på nytt.

MERKNADER

For å ikke endre egenskapene, må kobberpastaen ikke blandes med fett eller oljer.

Kobberpastaen erstatter ikke smøring med olje eller fett.

TRANSPORTINFORMASJON

Dette produktet er ikke regulert for transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

PAKKESTØRRELSER

Plastbeholder 30 gram Artikkelnr.: 5400 KP