

PASTA DE COBRE

Protetor, separador e lubrificante, resistente a altas temperaturas e à corrosão, altamente resistente e sem enxofre, chumbo e níquel.

ÁREA DE APLICAÇÃO

A pasta de cobre é utilizada como lubrificante de montagem para ligações aparafusadas e superfícies deslizantes de todos os tipos.

Forma uma película lubrificante e separadora eficaz em ferramentas de encaixe, buchas de desgaste, parafusos, ligações aparafusadas, encaixadas e baioneta de todos os tipos, protegendo as superfícies de contacto contra a corrosão, o acetato de cobre (II) (também conhecido como verdete) e a ferrugem de ajuste.

APLICAÇÃO

Aplique um pouco de pasta de cobre com um pincel pequeno nas roscas ou ligações do punho, pincel de fibra de carbono ou cabos de trabalho e de massa. É importante notar que apenas uma pequena quantidade (gotas) de pasta de cobre deve ser aplicada.

TEMPO DE AÇÃO

Sem tempo de ação.

ARMAZENAMENTO

Manter bem fechado na embalagem original. Proteger da luz solar direta. A temperatura de armazenamento não deve exceder +50 °C. Armazenar o recipiente em local fresco e bem ventilado. Armazenar em local seco.

PÓS-TRATAMENTO

Não é necessário qualquer tratamento posterior.

Ao substituir o cabo manual, o pincel de fibra de carbono, o cabo de trabalho ou o cabo de massa, aplique novamente pasta de cobre (conforme descrito acima).

NOTAS

Para não alterar as suas propriedades, a pasta de cobre não deve ser misturada com ferros ou óleos.

A pasta de cobre não substitui a lubrificação com óleo ou graxa.

INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Este produto não está sujeito a regulamentação de transporte (ADR/RID, IMDG, IATA).

TAMANHOS DE EMBALAGEM

Lata de plástico de 30 gramas Nº do artigo: 5400 KP