

KOPPARPASTA

Skydds-, separations- och smörjmedel, högtemperatur- och korrosionsbeständigt, mycket starkt och fritt från svavel, bly och nickel.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kopparpasta används som monterings-smörjmedel för skruvförband och glidytor av alla slag.

Den bildar en effektiv smörj- och separationsfilm på insticksverktyg, slitbussningar, skruvar, skruv-, stick- och bajonettförband av alla slag, som skyddar funktionsytorna mot korrosion, koppar(II)acetat (även känt som grönspann) och passningsrost.

ANVÄNDNING

Applicera lite kopparpasta med en liten pensel på gängor eller pluggförband på handtaget, kolfiberborsten eller arbets- och jordkablar. Observera att endast en liten mängd (droppe) kopparpasta ska appliceras.

VERKANSTID

Ingen verkanstid.

FÖRVARING

Förvara i originalförpackningen, tätt tillsluten. Skydda mot direkt solljus. Förvaringstemperaturen får inte överstiga +50 °C. Förvara behållaren på en sval, väl ventilerad plats. Förvara torrt.

EFTERBEHANDLING

Ingen efterbehandling krävs.

Vid byte av handtag, kolfiberborste, arbets- eller masskabel, applicera återigen kopparpasta (enligt ovan).

ANMÄRKNINGAR

För att inte förändra egenskaperna får kopparpastan inte blandas med fett eller oljor.

Kopparpastan ersätter inte smörjning med olja eller fett.

TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt omfattas inte av transportbestämmelser (ADR/RID, IMDG, IATA).

FÖRPACKNINGSGRÖNLEKAR

Plastburk 30 gram Artikelnr: 5400 KP