

МІДНА ПАСТА

Захисний, розділовий та мастильний матеріал, стійкий до високих температур та корозії, має високу міцність та не містить сірки, свинцю та нікелю.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Мідна паста використовується як монтажне мастило для гвинтових з'єднань та всіх видів ковзних поверхонь. Вона утворює на вставних інструментах, зношуваних втулках, гвинтах, гвинтових, штекерних та байонетних з'єднаннях всіх типів ефективну мастильну та розділову плівку, яка захищає робочі поверхні від корозії, ацетату міді (II) (відомого також як патина) та корозії припасування.

ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесіть невелику кількість мідної пасту за допомогою маленького пензлика на різьблення або штекерні з'єднання ручки, вуглецевого пензля або робочих і заземлюючих кабелів. Слід звернути увагу, що наносити потрібно лише невелику кількість (краплю) мідної пасту.

ЧАС ДІЇ

Час дії відсутній.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці, щільно закритій. Захищати від прямих сонячних променів. Температура зберігання не повинна перевищувати +50 °C. Зберігати в прохолодному, добре провітрюваному місці. Зберігати в сухому місці.

ПІСЛЯОБРОБКА

Повторна обробка не потрібна.

При заміні ручки, вуглецевого пензля, робочого або масивного кабелю знову нанесіть мідну пасту (як зазначено вище).

ПРИМІТКИ

Щоб не змінити властивості, мідну пасту не можна змішувати з мастилами або оліями. Мідна паста не замінює мастило або мастило.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ

Цей продукт не підпадає під правила перевезення (ADR/RID, IMDG, IATA).

РОЗМІРИ УПАКОВКИ

Пластикові банки 30 грамів Артикул: 5400 KP