

Neutralyt

Modře zbarvený produkt pro neutralizaci předem ošetřeného povrchu z nerezové oceli.

OBLAST POUŽITÍ

Odstranění zbytků kyseliny z povrchu z nerezové oceli kontaminovaného elektrolytem.
V oblasti aplikace se dosáhne kovově/chemicky čistého povrchu.

POUŽITÍ

Produkt nastříkejte pomocí rozprašovače na předem očištěný a/nebo vyleštěný povrch z nerezové oceli a otřete jej hadříkem, který nepouští vlákna. Poté opláchněte studenou deionizovanou vodou, dokud není odtoková voda neutrální (zkontrolujte pomocí indikačního papírku).

VÝKONNOST

Přibližně 100 běžných metrů svaru na 1 litr Neutralytu.
V závislosti na stavu a rozměrech ošetřovaného povrchu z nerezové oceli.

DOBU PŮSOBENÍ

Žádná doba působení; neutralizace probíhá okamžitě.

NÁSLEDNÉ OŠETŘENÍ

Není nutné žádné následné ošetření.
Pro pozdější údržbu ošetřete povrch z nerezové oceli přípravkem BYMAT Edelstahl Pflegespray (č. výrobku 5400 PO).

LIKVIDACE

Produkt ani voda po opláchnutí nesmí vniknout do kanalizace!
Produkt i voda po opláchnutí podléhají povinné likvidaci (speciální odpad).
Zpracování v neutralizačním zařízení nebo likvidace schválenou firmou.
Dodržujte místní předpisy!

UPOZORNĚNÍ

Vodný roztok.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení z bezpečnostního listu ES!

ÚDAJE O PŘEPRAVĚ

Tento produkt nepodléhá přepravním předpisům (ADR/RID, IMDG, IATA).

VELIKOSTI BALENÍ

Sprejová láhev 250 ml	Číslo výrobku: 2215 NT-S
Plastová láhev 1 litr	Číslo výrobku: 2211 NT
Plastový kanystr 5 litrů	Číslo výrobku: 2250 NT