

Neutralyt

Blåt farvet produkt til neutralisering af den tidligere behandlede rustfri ståloverflade.

ANVENDELSESOMRÅDE

Fjernelse af syrerester på rustfri ståloverflader, der er forurenet med elektrolyt.
Der opnås en metallisk/kemisk ren overflade i anvendelsesområdet.

ANVENDELSE

Sprøjt produktet på den tidligere rengjorte og/eller polerede rustfri ståloverflade med en sprøjteflaske og tør af med en fnugfri klud. Skyl derefter med koldt VE-vand, indtil det afløbende skyllevand er neutralt (kontroller med indikatorpapir).

RENDEMENT

Ca. 100 løbende meter svejsesøm pr. 1 liter Neutralyt.
Afhængigt af tilstanden og dimensionerne af den rustfri ståloverflade, der skal behandles.

VIRKNINGSTID

Ingen virkningstid; neutraliseringen sker øjeblikkeligt.

EFTERBEHANDLING

Der er ikke behov for efterbehandling.
Behandl rustfrit stål overfladen med BYMAT rustfrit stål plejespray (art. nr. 5400 PO) til senere pleje.

BORTSKAFFELSE

Produktet og skyllevandet må ikke komme i kloakken!
Produktet og skyllevandet skal bortskaffes (farligt affald).
Behandling via neutraliseringsanlæg eller bortskaffelse af godkendt virksomhed.
Overhold lokale forskrifter!

BEMÆRKNINGER

Vandig opløsning.
Overhold sikkerhedshenvisninger og råd fra EG-sikkerhedsdatabladet!

OPLYSNINGER OM TRANSPORT

Dette produkt er ikke reguleret for transport (ADR/RID, IMDG, IATA)

EMBALLAGESTØRRELSER

Sprayflaske 250 ml	Artikelnr.: 2215 NT-S
Plastflaske 1 liter	Artikelnr.: 2211 NT
Plastdunk 5 liter	Artikelnr.: 2250 NT