

Neutralyt

Siniseksi värjätty tuote aiemmin käsitellyn ruostumattoman teräspinnan neutraloimiseksi.

KÄYTTÖALUE

Happojäämien poistaminen elektrolyytillä saastuneelta ruostumattomalta teräspinnalta. Sovellusalueella saavutetaan metallisesti/kemiallisesti puhdas pinta.

KÄYTTÖ

Suihkuta tuote suihkepullosta aiemmin puhdistettuun ja/tai kiillotettuun ruostumattomasta teräksestä valmistettuun pintaan ja pyyhi se nukkaamattomalla liinalla. Huuhtelee sen jälkeen kylmällä deionisoidulla vedellä, kunnes huuhteluvesi on neutraalia (tarkista indikaattoripaperilla).

RIITTÄVYYS

Noin 100 juoksevaa metriä hitsaussaumaa 1 litraa Neutralytia kohti.
Riippuu käsiteltävän ruostumattoman teräspinnan kunnosta ja mitoista.

VAIKUTUSAIKA

Ei vaikutusaikaa; neutralointi tapahtuu välittömästi.

JÄLKIHOITO

Jälkikäsittelyä ei tarvita.
Käsittele ruostumaton teräspinta myöhemmin BYMAT ruostumattoman teräksen hoitosprayllä (tuotenro 5400 PO).

HÄVITTÄMINEN

Älä päästä tuotetta tai huuhteluvedet viemäriin!
Tuote ja huuhteluvedet on hävitettävä (erityisjätteet).
Käsiteltävä neutralointilaitoksessa tai hävitettävä hyväksytyn yrityksen toimesta.
Noudata paikallisia määräyksiä!

HUOMAUTUKSET

Vesipitoinen liuos.
Noudata turvallisuusohjeita ja neuvoja, jotka on annettu EY-turvallisuustiedotteessa!

KULJETUSTIEDOT

Tämä tuote ei ole kuljetusmääräysten alainen (ADR/RID, IMDG, IATA).

PAKKAUSKOOT

Suihkepullo 250 ml	Tuotenro: 2215 NT-S
Muovipullo 1 litra	Tuotenro: 2211 NT
Muovikanisteri 5 litraa	Tuotenro: 2250 NT