

Neutralyt

Blåfarget produkt for nøytralisering av tidligere behandlede rustfrie ståloverflater.

BRUKSOMRÅDE

Fjerning av syrerester på rustfrie ståloverflater som er forurensset med elektrolytt.
Det oppnås en metallisk/kjemisk ren overflate i applikasjonsområdet.

BRUK

Sprøyt produktet på den tidligere rengjorte og/eller polerte rustfrie ståloverflaten med en sprayflaske og tørk av med en lofri klut. Skyll deretter med kaldt VE-vann til det avløpende skyllevannet er nøytralt (kontroller med indikatorpapir).

UTBYTTE

Ca. 100 løpemeter sveisesøm per 1 liter Neutralyt.
Avhengig av tilstanden og dimensjonene til rustfritt ståloverflaten som skal behandles.

VIRKNINGSTID

Ingen virkningstid; nøytraliseringen skjer umiddelbart.

ETTERBEHANDLING

Det er ikke nødvendig med etterbehandling.
For senere vedlikehold, behandle rustfritt ståloverflaten med BYMAT rustfritt stål pleiespray (art. nr. 5400 PO).

AVFALLSHÅNDTERING

Produkt og skyllevann må ikke komme i kloakken!
Produkt og skyllevann må kastes som spesialavfall.
Behandling via nøytraliseringsanlegg eller avfallshåndtering av godkjent firma.
Følg lokale forskrifter!

MERKNADER

Vannbasert løsning.
Følg sikkerhetsmerknader og råd fra EG-sikkerhetsdatablad!

TRANSPORTINFORMASJON

Dette produktet er ikke regulert for transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

EMBALLASJESTØRRELSER

Sprayflaske 250 ml	Artikkelnr.: 2215 NT-S
Plastflaske 1 liter	Artikkelnr.: 2211 NT
Plastkanna 5 liter	Artikkelnr.: 2250 NT