

Neutralyt

Produkt w kolorze niebieskim do neutralizacji wcześniej obrabianej powierzchni ze stali nierdzewnej.

ZASTOSOWANIE

Usuwanie pozostałości kwasu z powierzchni ze stali nierdzewnej zanieczyszczonej elektrolitem. W obszarze zastosowania uzyskuje się metalicznie/chemicznie czystą powierzchnię.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt należy rozpylić za pomocą butelki z rozpylaczem na uprzednio oczyszczonej i/lub wypolerowanej powierzchni ze stali szlachetnej, a następnie wytrzeć niestrzępiącą się ściereczką. Następnie spłukać zimną wodą dejonizowaną, aż spływająca woda będzie neutralna (sprawdzić za pomocą papierka wskaźnikowego).

WYDAJNOŚĆ

Okolo 100 metrów bieżących spoiny na 1 litr Neutralyt.
W zależności od stanu i wymiarów obrabianej powierzchni ze stali nierdzewnej.

CZAS DZIAŁANIA

Brak czasu działania; neutralizacja następuje natychmiast.

PODCZAS PRZETWARZANIA

Nie jest wymagana żadna dodatkowa obróbka.
W celu późniejszej pielęgnacji powierzchnię ze stali szlachetnej należy pokryć sprayem do pielęgnacji stali szlachetnej BYMAT (nr art. 5400 PO).

UTYLIZACJA

Produktu i wody popłuczkowej nie wolno wylewać do kanalizacji!
Produkt oraz wody popłuczkowe podlegają utylizacji (odpady specjalne).
Utylizacja w instalacji neutralizacyjnej lub przez uprawnione przedsiębiorstwo.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów!

UWAGI

Roztwór wodny.
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i porad zawartych w karcie charakterystyki UE!

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym transportu (ADR/RID, IMDG, IATA).

ROZMIARY OPAKOWAŃ

Butelka z rozpylaczem 250 ml Nr artykułu: 2215 NT-S
Butelka plastikowa 1 litr Nr artykułu: 2211 NT
Kanister plastikowy 5 litrów Nr artykułu: 2250 NT