

Neutralyt

Produs colorat în albastru pentru neutralizarea suprafeței din oțel inoxidabil tratate anterior.

DOMENIU DE APLICARE

Îndepărtarea reziduurilor acide de pe suprafața din oțel inoxidabil contaminată cu electrolit.
Se obține o suprafață metalică/chimică curată în zona de aplicare.

APLICARE

Pulverizați produsul cu ajutorul unui pulverizator pe suprafața din oțel inoxidabil curățată și/sau lustruită în prealabil și ștergeți cu o cârpă fără scame. Apoi clătiți cu apă devaionizată rece până când apa de clătire care se scurge este neutră (verificați cu hârtie indicator).

RANDAMENT

Aproximativ 100 metri liniari de cordon de sudură per 1 litru de Neutralyt.
În funcție de starea și dimensiunea suprafeței din oțel inoxidabil care urmează să fie tratată.

TIMP DE ACȚIUNE

Fără timp de acțiune; neutralizarea are loc imediat.

TRATAMENT ULTERIOR

Nu este necesară nicio tratare ulterioară.
Pentru întreținerea ulterioară, tratați suprafața din oțel inoxidabil cu sprayul de întreținere BYMAT pentru oțel inoxidabil (nr. art. 5400 PO).

ELIMINARE

Nu permiteți ca produsul și apa de clătire să ajungă în canalizare!
Produsul și apa de clătire trebuie eliminate (deșeuri speciale).
Tratare într-o instalație de neutralizare sau eliminare de către o întreprindere autorizată.
Respectați reglementările locale!

INFORMAȚII

Soluție apoasă.
Respectați instrucțiunile de siguranță și recomandările din fișa de date de securitate CE!

INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Acest produs nu este reglementat pentru transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

DIMENSIUNI AMBALAJ

Flacon pulverizator 250 ml	Nr. articol: 2215 NT-S
Flacon din plastic 1 litru	Nr. articol: 2211 NT
Canistră din plastic 5 litri	Nr. articol: 2250 NT