

Neutralyt

Blåfärgat produkt för neutralisering av tidigare behandlad rostfri yta.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avlägsnande av syrarester på rostfria ytor som kontaminerats med elektrolyt.

En metalliskt/kemiskt ren yta uppnås i applikationsområdet.

ANVÄNDNING

Spraya produkten med en sprayflaska på den tidigare rengjorda och/eller polerade rostfria ytan och torka av med en luddfri trasa. Skölj sedan med kallt VE-vatten tills det avrinnande sköljvattnet är neutralt (kontrollera med indikatorpapper).

RÄCKVIDD

Ca. 100 löpmeter svetsfog per 1 liter Neutralyt.

Beroende på tillståndet och dimensionerna på den rostfria ytan som ska behandlas.

VERKANSTID

Ingen verkanstid; neutraliseringen sker omedelbart.

EFTERBEHANDLING

Ingen efterbehandling krävs.

För senare underhåll, behandla rostfritt stål yta med BYMAT rostfritt stål-vårdsspray (art.-nr. 5400 PO).

AVFALLSHANTERING

Låt inte produkten eller sköljvattnet hamna i avloppssystemet!

Produkten och sköljvattnet måste kasseras (farligt avfall).

Behandlas i neutraliseringsanläggning eller kasseras av ett godkänt företag.

Följ lokala föreskrifter!

ANVISNINGAR

Vattenlösning.

Följ säkerhetsanvisningar och råd i EG-säkerhetsdatabladet!

TRANSPORTVISER

Denna produkt omfattas inte av transportbestämmelser (ADR/RID, IMDG, IATA).

FÖRPACKNINGSTORLEKAR

Sprayflaska 250 ml Artikelnr: 2215 NT-S

Plastflaska 1 liter Artikelnr: 2211 NT

Plastdunk 5 liter Artikelnr: 2250 NT